

RECODE RFQ1 RFQ3 RFQ4 RFQ6 RFQ7 RFQ8 (1=3) (2=2) (3=1) (4=0) (5=0)
(6=0) (7=0)
INTO RFQc1 RFQc3 RFQc4 RFQc6 RFQc7 RFQc8.
EXECUTE.

RECODE RFQ3 RFQ5 RFQ6 RFQ7 RFQ8 (1=0) (2=0) (3=0) (4=0) (5=1) (6=2)
(7=3)
INTO RFQu3 RFQu5 RFQu6 RFQu7 RFQu8.
EXECUTE.

RECODE RFQ2 (1=3) (2=2) (3=1) (4=0) (5=0) (6=0) (7=0) INTO RFQu2.
EXECUTE.

*****RFQ_c 6items *****

- ** c1 Les pensées des gens sont un mystère pour moi
- ** c3 Je ne sais pas toujours pourquoi je fais ce que je fais
- ** c4 Quand je me fâche, je dis des choses sans vraiment savoir pourquoi je les dis.
- ** c6 Quand je me fâche, je dis des choses que je regrette plus tard.
- ** c7 Si je manque d'assurance, je peux me comporter d'une manière qui monte les autres contre moi.
- ** c8 Parfois, je fais des choses sans vraiment savoir pourquoi.

COMPUTE RFQ_c= mean (RFQc1,RFQc3,RFQc4,RFQc6,RFQc7,RFQc8).
EXECUTE.

*****RFQ_u 6 items *****

- ** u2 Je sais toujours ce que je ressens.
- ** u3 Je ne sais pas toujours pourquoi je fais ce que je fais
- ** u5 Les sentiments intenses brouillent souvent ma pensée.
- ** u6 Quand je me fâche, je dis des choses que je regrette plus tard.
- ** u7 Si je manque d'assurance, je peux me comporter d'une manière qui monte les autres contre moi.
- ** u8 Parfois, je fais des choses sans vraiment savoir pourquoi.

COMPUTE RFQ_u= mean (RFQu2,RFQu3,RFQu5,RFQu6,RFQu7,RFQu8).
EXECUTE.